

Technisches Merkblatt

StoSpray Isoliergrund

Schnelltrocknender Isoliergrund weiss



Charakteristik

Anwendung

- Spezialgrundierung zur Isolierung von: Wasserflecken, Nikotin, Teer, Bitumen, Rauchflecken, Asphalt, usw.
- für Decken und Wände

Eigenschaften

- Professionelle Verarbeitung durch variabel einstellbarem Sprühkopf
- Farbton weiss
- Hohe Isolierkraft
- Durchschlagen von Flecken zur Deckschicht wird verhindert
- Für Innen und Aussen
- Sehr hohe Haftung
- Leichte Verarbeitung
- Schnelle Trocknung
- Sehr ergiebig
- Überstreichbar mit Dispersionsfarben und Lacken

Optik

- matt

Untergrund

Anforderungen

Geeignete Untergründe:

- Putz, Hartfaserplatten, Holz, Stein und Beton, Altanstriche

Altanstriche:

Bestehende Beschichtungen sind auf ihre Tragfähigkeit zu prüfen. Lose Altbeschichtungen mit geeigneten Mitteln entfernen.

Putz, Stein und Beton:

Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken und frei von trennenden Schichten sein. Lose, nicht festhaftende Anstrich- oder Putzreste entfernen und ggf. beispachteln.

Hartfaserplatten:

Untergründe müssen tragfähig, sauber und trocken sein. Lose, nicht festhaftende Anstrich- oder Putzreste entfernen und ggf. beispachteln.

Holz:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei, frei von trennenden Substanzen und fachgerecht vorgearbeitet sein.

Die Holzfeuchte darf bei Laubhölzer 12 % und bei Nadelhölzer 15 % nicht übersteige

WDVS:

Das Produkt ist lösemittelhaltig und kann irreparable Schäden an EPS-Dämmplatten verursachen.

Untergründe müssen tragfähig, sauber und trocken sein. Lose, nicht festhaftende Anstrich- oder Putzreste entfernen und ggf. beispachteln.

Vorbereitungen

Vorhandene Untergründe auf Tragfähigkeit prüfen. Lose Anstrichteile und nicht tragfähige Altanstriche und Beschichtungen entfernen.

Technisches Merkblatt

StoSpray Isoliergrund

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur Unterste Untergrund- und Verarbeitungstemperatur: +5 °C
Oberste Untergrund- und Verarbeitungstemperatur: +35 °C

Materialzubereitung Das Produkt ist verarbeitungsfertig.
Vor Gebrauch Dose 2 Minuten schütteln, probesprühen (z.B. auf Karton)

Verbrauch	Anwendungsart	ca. Verbrauch	
	pro Anstrich	60 - 80	ml/m ²
Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln			

Beschichtungsaufbau 2-3 Schichten mit 25 cm Sprühabstand im Kreuzgang

Zwischen den Spritzgängen Ablüften lassen

Applikation 2-3 Schichten im Kreuzgang auf den vorbereiteten Untergrund sprühen

Zu jedem Zeitpunkt mit sich selber überlackierbar
Kann nach ca. 3 Std. Trocknung überlackiert werden.

Trocknung, Aushärtung, Überarbeitungszeit

- Staubtrocken nach ca. 15 Min.
- Griffest nach ca. 60 Min.
- Überlackierbar nach ca. 3 Std.

Reinigung des Sprühkopfes Nach Beenden des Lackiervorgangs Dose umdrehen und Sprühkopf leer sprühen um ein Eintrocknen der Farbe zu vermeiden.

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges Wenn nicht innerhalb von 3 Tagen eine Schlussbeschichtung aufgetragen wird, die Oberfläche vor Auftrag der Schlussbeschichtung schleifen.
Entsorgung: Die gesetzlichen Bestimmungen bzgl. Entsorgung beachten. Nur restentleerte Dosen zum Recycling geben. Dosen mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Liefern

Farbton weiss

Verpackung Spraydose 400 ml

Lagerung

Lagerbedingungen Fest verschlossen und frostfrei lagern.

Lagerdauer Die beste Qualität im Originalgebinde wird bis zum Ablauf der max. Lagerdauer gewährleistet. Dies kann der Chargen-Nr. auf dem Gebinde entnommen werden.

Technisches Merkblatt

StoSpray Isoliergrund

Gutachten / Zulassungen

Kennzeichnung

Produktgruppe Aerosol Isoliergrundierung

Zusammensetzung Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel, Polymerdispersion, Kaliwasserglas, Titandioxid, Calciumcarbonat, silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive

GISCODE

Sicherheit Dieses Produkt ist nach der geltenden EG-Verordnung kennzeichnungspflichtig. Sicherheitsdatenblatt beachten! Sicherheitshinweise beziehen sich auf das gebrauchsfertige, unverarbeitete Produkt.

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Aerosol nicht einatmen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefon: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch