

Fiche technique

StoVentec Rail Horizontal

Profil de support des panneaux StoVentec Glass



Caractéristique

Application

- profil à agrafes horizontal (agrafe murale sur profil vertical en T) pour le logement des profils de support de panneaux Sto ou des profils de support en pierre Sto
- pour l'accrochage des panneaux StoVentec
- à visser sur le Sto-Profil Alu en T ou sur chevrons bois

Propriétés

- en aluminium: qualité EN AW-6063 T66, tolérance conformément à la norme EN 755-9

Format

- profil à agrafes (agrafes murales) : largeur 30,6 mm, hauteur 65 mm, longueurs du profilé : 3 m ou 6 m
- épaisseur du matériau : 3,0 mm (face arrière du profil à agrafe pour le vissage sur le Sto-Profil Alu en T)
- profil de support de panneaux : largeur 28,8 mm, hauteur 62,5 mm, longueur du profilé 6 m

Particularités / Indications

- installation suivant calculs statiques avec les dispositifs de fixation autorisés

Support

Exigences Le support doit être plan et propre.

Préparations La sous-construction (équerre et profilé en T) doit être monté de façon alignée et répondre aux exigences du calcul statique.

Mise en œuvre

Consommation	Exécution	Consommation appr.
		1,00 m/m

La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.

Application

Fiche technique

StoVentec Rail Horizontal

Le StoVentec Rail Horizontal (agrafes murales) est raccordé au profilé en T vertical par le biais de StoVentec-Vis autoperceuses. L'agrafe de panneau adaptée, fixée à l'arrière des StoVentec Panneaux (également le profilé porteur pour supports en pierre), est accrochée et ajustée via les vis de réglage.

Marquage

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
Télécopie: 044 851 53 00
www.stoag.ch