

## Scheda tecnica

# Sto Aggiunta inerti KS

miscela di aggregati per le stuccature di compensazione



### Caratteristica

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Applicazione</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• come miscela di aggregati speciale per le stuccature di compensazione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Particolarità/indicazioni</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• come miscela aggiuntiva per barriere di vapore permanenti</li> <li>• Il rapporto di miscelazione (resina di fondo per Sto Aggiunta inerti KS) con le seguenti resine di fondo è tra 1:2 e 1:3 a seconda della temperatura: StoPox GH 205, StoPox GH 205 S e Stopox 452 EP.</li> <li>• Le specifiche esatte possono essere trovate nelle rispettive schede tecniche delle resine di fondo Stocretec</li> </ul> |

### Fornire

**Tonalità** nero

**Imballaggio** Sacco

| Numero articolo | Descrizione            | Contenitore      |
|-----------------|------------------------|------------------|
| 14221-003       | Sto Aggiunta inerti KS | 25 kg confezione |

### Marcatura

**Gruppo di prodotti** Caricare il materiale

### Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

## Scheda tecnica

---

### **Sto Aggiunta inerti KS**

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto AG Schweiz  
Südstrasse 14  
CH - 8172 Niederglatt  
Telefono: 044 851 53 53  
Telefax: 044 851 53 00  
[www.stoag.ch](http://www.stoag.ch)