

Scheda tecnica

Sto Aggiunta inerti KS

miscela di aggregati per le stuccature di compensazione



Caratteristica

Applicazione • come miscela di aggregati speciale per le stuccature di compensazione

Particolarità/indicazioni

- come miscela aggiuntiva per barriere di vapore permanenti
- Il rapporto di miscelazione (resina di fondo per Sto Aggiunta inerti KS) con le seguenti resine di fondo è tra 1:2 e 1:3 a seconda della temperatura: StoPox GH 205, StoPox FBS LF e StoPox 452 EP.
- Le specifiche esatte possono essere trovate nelle rispettive schede tecniche delle resine di fondo StoCretec

Fornire

Tonalità nero

Imballaggio Sacco

Numero articolo	Descrizione	Contenitore
14221-003	Sto Aggiunta inerti KS	25 kg confezione

Marcatura

Gruppo di prodotti Caricare il materiale

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Scheda tecnica

Sto Aggiunta inerti KS

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch