

Fiche technique

Sto Ballotini Ø 250-425 µm

Billes de verre Ø 250-425 µm pour réaliser des revêtements de sol anti-dérapants



Caractéristiques

Application	• à mélanger avec les produits StoPox ou StoPur selon la fiche technique
Propriétés	• billes de verre transparentes comme matière de charge pour l'obtention de surfaces vitrifiées anti-dérapantes
Aspect	• Transparent

Mise en œuvre

Application	structurer avec le rouleau à reliefs, application manuelle, en additif au mélange complet, appliquer à la taloche plastique
--------------------	---

Livraison

Emballage	sac		
	Numéro d'article	Désignation	Conditionnement
	14252-001	Sto Ballotini 250-425 µm	Sac de 25 kg

Marquage

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé. Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Fiche technique

Sto Ballotini Ø 250-425 µm

Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
Télécopie: 044 851 53 00
www.stoag.ch