

Fiche technique

Sto Ballotini Ø 53-106 µm

Billes de verre Ø 53-106 µm pour réaliser des revêtements de sol anti-dérapants



Caractéristiques

Application	• à mélanger avec les produits StoPox ou StoPur selon la fiche technique
Propriétés	• billes de verre transparentes comme matière de charge pour l'obtention de surfaces vitrifiées anti-dérapantes
Aspect	• Transparent

Mise en œuvre

Application	application au rouleau, en additif au mélange complet
--------------------	---

Livraison

Numéro d'article	Désignation	Conditionnement
14360-003	Sto Ballotini 53-106 µm	Seau de 5 kg

Marquage

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
Télécopie: 044 851 53 00
www.stoag.ch