

Scheda tecnica

Sto Ballotini Ø 75-150 µm

Granulato di vetro antisdrucciolo Ø 75 - 150 µm



Caratteristica

Applicazione	• come additivo di miscelazione ai prodotti StoPox o StoPur, in base alla scheda tecnica
Proprietà	• palline di vetro trasparente come materiale di riempimento per ottenere superfici sigillate antiscivolo
Aspetto	• trasparente

Lavorazione

Lavorazione	rulli, additivo per la miscela totale
--------------------	---------------------------------------

Fornire

	Numero articolo	Descrizione	Contenitore
	14505-003	Sto Ballotini 75-150 µm	5 kg Secchio

Marcatura

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch