

Fiche technique

Sto Charge KS

Mélange à ajouter pour réaliser des enduits de lissage



Caractéristiques

Application • mélange spécial pour la réalisation d'enduits d'égalesation

Particularités / Indications

- en mélange à ajouter pour paires-vapeur permanents
- Le rapport de mélange (résine : Sto Charge KS) avec les couches de fond suivantes se situe entre 1:2 et 1:3 selon la température : StoPox GH 205, StoPox GH 205 S et Stopox 452 EP.
- Les indications exactes figurent dans les fiches techniques respectives des primaires Stocretec.

Livrer

Teinte noir

Emballage sac

Numéro d'article	Désignation	Conditionnement
14221-003	Sto Charge KS	25 kg Sac

Marquage

Groupe de produit Matière de charge

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé. Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

Fiche technique

Sto Charge KS

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
Télécopie: 044 851 53 00
www.stoag.ch