

# Technisches Merkblatt

## Sto Zuschlag KS

Zuschlagmischung für Kratzspachtelungen



### Charakteristik

**Anwendung** • als Spezialzuschlag für Egalisierspachtelungen

**Besonderheiten/Hinweise**

- als Zuschlagmischung für permanente Dampfbremsen
- Das Mischungsverhältnis (Grundierharz zu Sto Zuschlag KS) mit den folgenden Grundierharzen liegt zwischen 1:2 bis 1:3 je nach Temperatur: StoPox GH 205, StoPox FBS LF und StoPox 452 EP
- Die genauen Angaben sind in die jeweiligen technischen Merkblätter der Stocretec Grundierharze zu entnehmen.

### Liefern

**Farbton** Schwarz

**Verpackung** Sack

Artikelnummer	Bezeichnung	Gebinde
14221-003	Sto Zuschlag KS	25 kg Sack

### Kennzeichnung

**Produktgruppe** Füllstoffe

### Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

# Technisches Merkblatt

---

## Sto Zuschlag KS

Sto AG Schweiz  
Südstrasse 14  
CH - 8172 Niederglatt  
Telefon: 044 851 53 53  
Telefax: 044 851 53 00  
[www.stoag.ch](http://www.stoag.ch)